

## Dispositivo per il controllo remoto dello stato di riposo

Cod. INICOM



### Presentazione

Telecomando per l'inibizione e/o la gestione del modo di riposo. Installazione su guida DIN (4 moduli). Alimentazione 220/230 Vac, 50-60 Hz. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 1.5 Ah inclusa; tempo di ricarica 6 H; autonomia minima 8 H. N.2 uscite, max numero apparecchi controllabili 150. Grado di protezione IP20, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C.

### Specifiche tecniche

Installazione	guida DIN (4 moduli)
Alimentazione	220/230 Vac, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	1.5 W
Potenza assorbita in VA	2.3 VA
Batteria	LiFePO <sub>4</sub> 3.2 V 1.5 Ah
Autonomia	8 H
Tempo totale di ricarica	6 H
Max lunghezza filo	500m / sezione 1mm <sup>2</sup>
Numero Uscite	2
Max numero apparecchi controllabili	150
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° - 50°C
Conforme alle normative	EN 60598-2-22